

MultiFlexPシリーズ—PCIモデル

CeleronM 搭載 PCI バスパネルコンピュータ

## MFP-CM6PCIS-512



IT時代の幕開けと共にFA現場でも情報の共有化やWindowsに代表されるグラフィカルインターフェースを持つOS搭載の必要性が求められるようになりました。今回リリースしたPCI版ではCPUのグレードアップおよびLANポートを標準装備することにより、ITに対応したパネルコンピュータとなっております。また拡張性に付いてもPCIバススロットを2スロット標準装備しておりますので機能拡張も容易です。

### 特 長

- ・Intel Celeron M 600MHz を搭載。
- ・WindowsXP/WindowsXP Embedded 対応
- ・高機能ヒートシンクによるファンレスを実現
- ・100BASE-TX LAN 標準装備
- ・PCI 拡張バススロットを2スロット標準装備
- ・長期安定供給
- ・長寿命部品採用
  - ・バックライト 50,000 時間
  - ・タッチパネル 100 万回打鍵以上
  - ・CMOS RAM のバックアップはリチウム電池を使用

## MultiFlexPシリーズ—PCIモデル

## 基本仕様

	仕様
型式	MFP-CM6PCIS-512
CPU	Intel Celeron M 650MHz
主記憶容量	512MB
ディスプレイ	12.1インチ TFTカラー 800×600
ハードディスク	3.5インチ IDEハードディスクを内蔵可能（ハードディスクはオプション）
PS/2	付属のYケーブルにてキーボード・マウス接続可能
タッチパネル	アノード抵抗膜方式 1024×1024 分解能
LAN	EtherNet 100/10BASE-T RJ45 コネクタ
シリアル I/F	3ポート（内1ポートはRS232C/422/485を切替可能）
パラレル I/F	セントロニクス準拠
USB	3ポート
拡張スロット	PCI 2スロット
電源電圧	AC85～264V
外形寸法	346(W)×287(H)×140.5(D)

## カスタマイズ対応

- O/S プリインストール(シリコンディスク・CF 対応可能)
  - 電源電圧変更(DC 入力対応可能)
  - ディスプレイサイズ変更(8.4・10.4 インチ)
  - 筐体変更
- 等、小 LOT からでも柔軟に対応可能です(写真は一例です)

